









Sør arena

Fenstergriffe

Form	Seite	Nr.	
	Komé, Ø19 mm, massiv, Design C.F. Møller	116	1723
	Komé, Ø19 mm, massiv, Rosette 65x30 mm, C.F. Møller . . .	116	1724
	Komé, Ø19 mm, massiv, mit Rasterung, Design C.F. Møller .	117	1727
	L-Form, Ø14 mm, massiv	118	1701
	L-Form, Ø14 mm, massiv, Rosette 65 x 30 mm	118	1703
	L-Form, Ø16 mm, massiv	121	1711
	L-Form, Ø16 mm, massiv, Rosette 65 x 30 mm	121	1713
	L-Form, Ø16 mm, massiv, mit Rasterung	122	1743
	Gehrung, Ø16 mm, massiv	122	1715
	Gehrung, Ø16 mm, massiv, Rosette 65 x 30 mm	123	1717
	Gehrung, Ø16 mm, massiv, mit Rasterung	123	1745
	L-Form, gekröpft, Ø14 mm, massiv	120	1706
	L-Form, gekröpft, Ø14 mm, massiv, Rosette 65 x 30 mm . . .	120	1708
	L-Form, gekröpft, Ø16 mm, massiv	127	1736
	L-Form, gekröpft, Ø16 mm, massiv, Rosette 65 x 30 mm . . .	127	1738
	Coupé, Ø14 mm, massiv, Design C.F. Møller.	124	1720
	Coupé, Ø14 mm, massiv, Rosette 65x30 mm, C.F. Møller . . .	124	1722
	Coupé, Ø16 mm, massiv, mit Rasterung, Design C.F. Møller. .	125	1725
	Coupé, gekröpft, Ø14 mm, massiv, Design C.F. Møller	126	1726
	Coupé, gekröpft, Ø14 mm, massiv, Rosette 65 x 30 mm, Design C.F. Møller.	126	1728
	Coupé, Ø16 mm, massiv	131	1788
	Coupé, Ø16 mm, massiv, Rosette 65 x 30 mm	131	1790
	Coupé, Ø19 mm, massiv, Rosette 65 x 30 mm	132	1792
	Coupé, Ø19 mm, massiv, mit Rasterung.	132	1795
	T-Serie, Ø14 mm, massiv	128	1754
	T-Serie, Ø14 mm, massiv, Rosette 65 x 30 mm.	128	1755
	T-Serie, Ø14 mm, massiv, mit Rasterung	129	1758
	T-Serie, Ø16 mm, massiv	129	1773
	T-Serie, Ø16 mm, massiv, Rosette 65 x 30 mm.	130	1775
T-Serie, Ø16 mm, massiv, mit Rasterung	130	1778	

no 1723




Fenstergriff Randi-Line® Komé, Ø19 mm, massiv. Design Arkitektfirmaet C.F. Møller, passend zum Türdrücker 1073.

Edelstahl matt gebürstet, massiv (AISI 304).

Auf Rosette 22x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl
7x7x35 mm	1723.01-35
7x7x60 mm	1723.01-60
8x8x43 mm	1723.00-43



no 1724




Fenstergriff Randi-Line® Komé, Ø19 mm, massiv. Design Arkitektfirmaet C.F. Møller, passend zum Türdrücker 1073.

Edelstahl matt gebürstet, massiv (AISI 304).

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl
7x7x35 mm	1724.01-35
7x7x60 mm	1724.01-60
8x8x43 mm	1724.00-43



no 1727




Fenstergriff Randi-Line® Komé, mit Rasterung, Ø19 mm, massiv.
Design Arkitektfirmaet C.F. Møller, passend zum Türdrücker 1073.

Edelstahl matt gebürstet, massiv (AISI 304).

Mit Rasterung bei 90° - 180° und Stütznocken Ø10 mm. Auf Rosette mit Abdeckung 30x65x8 mm, zur unsichtbaren Befestigung.
Mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl
7x7x35 mm	1727.01-35
7x7x60 mm	1727.01-60
8x8x43 mm	1727.00-43



C.F. Møller Wohnsitz, EuropaHaus, Aarhus.
Architekten: C.F. Møller

no 1701




Fenstergriff Ø14 mm, L-Form, massiv.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 22x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1701.01-35	1701.91-35
7x7x60 mm	1701.01-60	1701.91-60
8x8x43 mm	1701.00-43	1701.90-43

no 1703




Fenstergriff Ø14 mm, L-Form, massiv.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1703.01-35	1703.91-35
7x7x60 mm	1703.01-60	1703.91-60
8x8x43 mm	1703.00-43	1703.90-43



no 1706




Fenstergriff Ø14 mm, massiv, gekröpft.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 22x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm. Bei Bestellung rechts = R oder links = L angeben. Die Abbildung zeigt die Ausführung rechts.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1706.01-35	1706.91-35
7x7x60 mm	1706.01-60	1706.91-60
8x8x43 mm	1706.00-43	1706.90-43



no 1708




Fenstergriff Ø14 mm, massiv, gekröpft.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm. Bei Bestellung rechts = R oder links = L angeben. Die Abbildung zeigt die Ausführung rechts.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1708.01-35	1708.91-35
7x7x60 mm	1708.01-60	1708.91-60
8x8x43 mm	1708.00-43	1708.90-43



no 1711




Fenstergriff Ø16 mm, massiv, L-Form.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 22x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1711.01-35	1711.91-35
7x7x60 mm	1711.01-60	1711.91-60
8x8x43 mm	1711.00-43	1711.90-43

no 1713




Fenstergriff Ø16 mm, massiv, L-Form.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1713.01-35	1713.91-35
7x7x60 mm	1713.01-60	1713.91-60
8x8x43 mm	1713.00-43	1713.90-43

no 1743




Fenstergriff mit Rasterung, Ø16 mm, massiv, L-Form.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Mit Rasterung bei 90° - 180° und Stütznocken Ø10 mm. Auf Rosette mit Abdeckung 30x65x8 mm, zur unsichtbaren Befestigung. Mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1743.01-35	1743.91-35
7x7x60 mm	1743.01-60	1743.91-60
8x8x43 mm	1743.00-43	1743.90-43



no 1715




Fenstergriff Ø16 mm, massiv, auf Gehring.

Edelstahl matt gebürstet, massiv (AISI 304).

Auf Rosette 22x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl
7x7x35 mm	1715.01-35
7x7x60 mm	1715.01-60
8x8x43 mm	1715.00-43



no 1717




Fenstergriff Ø16 mm, massiv, auf Gehrung.

Edelstahl matt gebürstet, massiv (AISI 304).

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl
7x7x35 mm	1517.01-35
7x7x60 mm	1517.01-60
8x8x43 mm	1517.00-43

no 1745




Fenstergriff mit Rasterung, Ø16 mm, massiv, auf Gehrung.

Edelstahl matt gebürstet, massiv (AISI 304).

Mit Rasterung bei 90° - 180° und Stütznocken Ø10 mm. Auf Rosette mit Abdeckung 30x65x8 mm, zur unsichtbaren Befestigung. Mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl
7x7x35 mm	1745.01-35
7x7x60 mm	1745.01-60
8x8x43 mm	1745.00-43

no 1720




Fenstergriff Ø14 mm, massiv. Design Arkitektfirmaet C.F. Møller.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 22x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1720.01-35	1720.91-35
7x7x60 mm	1720.01-60	1720.91-60
8x8x43 mm	1720.00-43	1720.90-43



no 1722




Fenstergriff Ø14 mm, massiv. Design Arkitektfirmaet C.F. Møller.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1722.01-35	1722.91-35
7x7x60 mm	1722.01-60	1722.91-60
8x8x43 mm	1722.00-43	1722.90-43



no 1725




Fenstergriff mit Rasterung, Ø16 mm, massiv. Design Arkitektfirmaet C.F. Møller.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Mit Rasterung bei 90° - 180° und Stütznocken Ø10 mm. Auf Rosette mit Abdeckung 30x65x8 mm, zur unsichtbaren Befestigung. Mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1725.01-35	1725.91-35
7x7x60 mm	1725.01-60	1725.91-60
8x8x43 mm	1725.00-43	1725.90-43



no 1726




Fenstergriff Ø14 mm, massiv, gekröpft. Design Arkitektfirmaet C.F. Møller.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 22x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm. Bei Bestellung rechts = R oder links = L angeben. Die Abbildung zeigt die Ausführung rechts.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1726.01-35	1726.91-35
7x7x60 mm	1726.01-60	1726.91-60
8x8x43 mm	1726.00-43	1726.90-43



no 1728




Fenstergriff Ø14 mm, massiv, gekröpft. Design Arkitektfirmaet C.F. Møller.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm. Bei Bestellung rechts = R oder links = L angeben. Die Abbildung zeigt die Ausführung rechts.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1728.01-35	1728.91-35
7x7x60 mm	1728.01-60	1728.91-60
8x8x43 mm	1728.00-43	1728.90-43



no 1736




Fenstergriff Ø16 mm, massiv, gekröpft.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 22x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm. Bei Bestellung rechts = R oder links = L angeben. Die Abbildung zeigt die Ausführung rechts.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1736.01-35	1736.91-35
7x7x60 mm	1736.01-60	1736.91-60
8x8x43 mm	1736.00-43	1736.90-43



no 1738




Fenstergriff Ø16 mm, massiv, gekröpft.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm. Bei Bestellung rechts = R oder links = L angeben. Die Abbildung zeigt die Ausführung rechts.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1738.01-35	1738.91-35
7x7x60 mm	1738.01-60	1738.91-60
8x8x43 mm	1738.00-43	1738.90-43



no 1754




Fenstergriff Ø14 mm, massiv, T-Serie.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304).

Auf Rosette 22x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl
7x7x35 mm	1754.01-35
7x7x60 mm	1754.01-60
8x8x43 mm	1754.00-43



no 1755




Fenstergriff Ø14 mm, massiv, T-Serie.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304).

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.

Vierkantstift (mm)	Edelstahl
7x7x35 mm	1755.01-35
7x7x60 mm	1755.01-60
8x8x43 mm	1755.00-43



no 1758




Fenstergriff mit Rasterung, Ø14mm, massiv, T-Serie.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304).

Mit Rasterung bei 90° - 180° und Stütznocken Ø10 mm. Auf Rosette mit Abdeckung 30x65x8 mm, zur unsichtbaren Befestigung. Mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl
7x7x35 mm	1758.01-35
7x7x60 mm	1758.01-60
8x8x43 mm	1758.00-43

no 1773




Kreuzolive Ø14 mm, massiv, T-Serie.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 22x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1773.01-35	1773.91-35
7x7x60 mm	1773.01-60	1773.91-60
8x8x43 mm	1773.00-43	1773.90-43

no 1775




Kreuzolive Ø14 mm, massiv, T-Serie.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1775.01-35	1775.91-35
7x7x60 mm	1775.01-60	1775.91-60
8x8x43 mm	1775.00-43	1775.90-43

no 1778




Kreuzolive mit Rasterung, Ø14 mm, massiv, T-Serie.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Mit Rasterung bei 90° - 180° und Stütznocken Ø10 mm. Auf Rosette mit Abdeckung 30x65x8 mm, zur unsichtbaren Befestigung. Mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1778.01-35	1778.91-35
7x7x60 mm	1778.01-60	1778.91-60
8x8x43 mm	1778.00-43	1778.90-43

no 1788




Fenstergriff Ø16 mm, massiv, in klassischer Coupé-Form.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 22x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1788.01-35	1788.91-35
7x7x60 mm	1788.01-60	1788.91-60
8x8x43 mm	1788.00-43	1788.90-43

no 1790




Fenstergriff Ø16 mm, massiv, in klassischer Coupé-Form.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1790.01-35	1790.91-35
7x7x60 mm	1790.01-60	1790.91-60
8x8x43 mm	1790.00-43	1790.90-43

no 1792




Fenstergriff Ø19 mm, massiv, in klassischer Coupé-Form.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Auf Rosette 30x65x3 mm, mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1792.01-35	1792.91-35
7x7x60 mm	1792.01-60	1792.91-60
8x8x43 mm	1792.00-43	1792.90-43

no 1795




Fenstergriff mit Rasterung, Ø19 mm, massiv, in klassischer Coupé-Form.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Mit Rasterung bei 90° - 180° und Stütznocken Ø10 mm. Auf Rosette mit Abdeckung 30x65x8 mm, zur unsichtbaren Befestigung. Mit Bohrung für Schrauben M5 oder Holzschrauben 5,0. Lochabstand 43 mm. Lieferung einzeln inkl. M5 Schrauben Torx Nr. 15.

Lieferung mit Vierkantstift 7x7 mm oder 8x8 mm.



Vierkantstift (mm)	Edelstahl	Messing
7x7x35 mm	1795.01-35	1795.91-35
7x7x60 mm	1795.01-60	1795.91-60
8x8x43 mm	1795.00-43	1795.90-43

